

舞台機構は一部を除きすべて電動制御です。専用操作卓にて会館技術スタッフがすべて行います。事前の打ち合わせ等、ご連絡なき場合は、当日のご対応が難しくなりますのでご注意ください。

No.	装置名称	ハト寸法(mm)	吊込許容積載量(kg)	幕巾W(mm)	幕丈H(mm)	仕様	上限高(mm)	下限高(mm)	駆動方式	速度(m/min)	備考
1	客席サスペンションライトバトン	17,000	850	----	----	----	15,200		電動巻取式	9	*3点吊り使用の際、昇降の一部制限あり
2	昇降プロセニウム	W19,600	1,000	----	----	----	13,685	10,635	電動巻取式	2	*反射板仕様の際は収納状態のため利用不可
3	旋回プロセニウムパネル	----	----	----	----	W600			手動旋回式	----	*反射板仕様時のみ/プロセニウムウイングとの同時利用不可
4	プロセニウムウイング	----	150	----	----	W2,400			手動スライド	----	*旋回プロセニウムパネルとの同時利用不可
5	引割緩帳バトン	22,700	----	12,000	9,500	コトバノハバト 2倍ヒタ	26,300		電動巻取式	0.3~60	昇降/基本15秒 可変対応可
6	暗転幕バトン	22,000	*2	21,190	12,000	ウールザージ/ヒタなし	26,000		電動巻取式	3~30	開閉/基本20秒 可変対応可
7	吊物バトン1	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg ※吊り込み・吊替え不可
8	一文字幕バトン1	22,000	500	21,190	6,000	ウールザージ/ヒタなし	26,000		電動巻取式	8	
9	袖幕バトン1	22,000	500	3,800	10,000	ウールザージ/ヒタなし	26,000		電動巻取式	8	
10	照明アプッジ(サスライト1/ポーターライト1) *渡り橋	22,000	1,200				21,200		電動巻取式	3	※ポーターライトLED吊替え不可
11	吊物バトン2	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg ※上手下手3Fキャリヤーより乗込み
12	吊物バトン3	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg
13	一文字幕バトン2	22,000	500	21,190	6,500	ウールザージ/ヒタなし	26,000	300	電動巻取式	8	
14	袖幕バトン2	22,000	500	3,800	10,000		26,000		電動巻取式	8	
15	ポーターライトバトン2	22,000	600	----	----		23,500		電動巻取式	9	※他吊り込み・ポーターライトLED吊替え不可
16	サスペンションライトバトン2	22,000	800	----	----		23,500		電動巻取式	9	
17	吊物バトン4	22,000	*2	----	----		26,000	300	電動巻取式	0.3~60	※400inch7/32in 常吊 他吊り込み・吊替え不可
18	吊物バトン5	22,000	*2	----	----		26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg
19	吊物バトン6	22,000	*2	----	----		26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg
20	一文字幕バトン3	22,000	500	21,190	5,000	ウールザージ/ヒタなし	26,000		電動巻取式	8	
21	中割幕バトン	22,000	500	11,500	10,000	ウールザージ/ヒタなし	26,000		電動巻取式	8	
22	サスペンションライトバトン3	22,000	800	----	----		23,500		電動巻取式	9	
23	吊物バトン7	22,000	*2	----	----		26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg
24	吊物バトン8	22,000	*2	----	----		26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg
25	吊物バトン9	22,000	*2	----	----		26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg
26	一文字幕バトン4	22,000	500	21,190	5,000	ウールザージ/ヒタなし	26,000		電動巻取式	8	
27	袖幕バトン3	22,000	500	3,800	10,000		26,000		電動巻取式	8	
28	サスペンションライトバトン4	22,000	800	----	----		23,500		電動巻取式	9	
29	*天井反射板								電動巻取式		
30	吊物バトン10	22,000	*2	----	----		26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg
31	一文字幕バトン5	22,000	500	21,190	5,000	ウールザージ/ヒタなし	26,000		電動巻取式	8	
32	袖幕バトン4	22,000	500	3,800	10,000		26,000		電動巻取式	8	
33	アップパーホリゾントライトバトン	22,000	600	----	----		23,500		電動巻取式	9	
34	*正面反射板								電動巻取式		*看板ハト10,000mm 手動ウイング/許容100kg
35	吊物バトン11	22,000	*2	*松羽目幕 常吊/空ハトへ移動可 事前にご相談ください。			26,000	300	電動巻取式	0.3~60	[基本]定格積載荷重 300kg *松羽目幕 常吊 移動可
36	大黒幕バトン	24,200	*2	24,100	12,000	ウールザージ/ヒタなし	26,000		電動巻取式	0.3~60	※吊り込み・吊替え不可
37	ホリゾント幕バトン	24,200	500	24,100	12,000	11号帆布/ヒタなし	26,000		電動巻取式	8	※吊り込み・吊替え不可
39	東西幕(上手)	----	----	3,600	9,150	ウールザージ/ヒタなし			固定吊り/ルール		※計5枚/スライドルール 取り外し不可
	東西幕(下手)	----	----	3,600	9,150	ウールザージ/ヒタなし			固定吊り/ルール		※計5枚/スライドルール 取り外し不可

注 装置名称 No. は舞台平面図および断面図 No.に対応していますので併せてご参照ください。

*2 吊込許容積載量(kg)について--表記許容積載量は、基本吊されている幕類、照明器具灯体、移動型調光器を含みません。
許容積載量と速度対応について--速度領域によって許容積載量に制限があります。 *直接お問い合わせ下さい。

太田市民会館 ホール 【床機構仕様一覧】

舞台機構は一部を除きすべて電動制御です。専用操作卓にて会館技術スタッフがすべて行います。事前の打ち合わせ等、ご連絡なき場合は、当日のご対応が難しくなりますのでご注意ください。

No.	装置名称	寸法(mm)		行程(mm)	積載質量(kg/m ²)		駆動方式	速度(m/min)	備考
					運転時	停止時			
1	オーケストラ迫り	21,540x4,830	92m ²	3,800	150	500	電動ハイレフト式	1.5	
2	客席ワゴン(上手)	6,740x4,830	26.2m ² 28席	----	0	360		----	*奈落にて手動収納または設置
3	客席ワゴン(中央)	8,050x4,830	38.9m ² 60席	----	0	360		----	*奈落にて手動収納または設置
4	客席ワゴン(下手)	6,740x4,830	26.2m ² 28席	----	0	360		----	*奈落にて手動収納または設置