

舞台機構は一部を除きすべて電動制御です。 専用操作卓にて会館技術スタッフがすべて行います。 事前の打ち合わせ等、ご連絡なき場合は、当日のご対応が難しくなりますのでご注意ください。											
No.	装置名称	バトン寸法(mm)	吊込許容積載量(kg)	幕巾W(mm)	幕丈H(mm)	仕様	上限高 (mm)	下限高 (mm)	駆動方式	速度(m/min)	備考
1	客席サスペンションライトボタン	17,000	850	----	----	----	15,200		電動巻取式	9	* 3点吊マイク使用の際、昇降の一部制限あり
2	昇降プロセニアム	W19,600	1,000	----	----	----	13,685	10,635	電動巻取式	2	* 反射板仕様の際は収納状態のため利用不可
3	旋回プロセニアムパネル	----	----	----	----	W600			手動旋回式	----	* 反射板仕様時のみ/プロセニアムウィングとの同時利用不可
4	プロセニアムウィング	----	150	----	----	W2,400			手動スライド	----	* 旋回プロセニアムパネルとの同時利用不可
5	引割緞帳ボタン	22,700	----	12,000	9,500	コットンベ ルベ ット 2倍ヒダ	26,300		電動巻取式	0.3～60	昇降/基本15秒 可変対応可
		----	----						電動開閉式	3～30	開閉/基本25秒 可変対応可
6	暗転幕ボタン	22,000	*2	21,190	12,000	ウールサージ /ヒダ なし	26,000		電動巻取式	0.3～60	※吊り込み・吊替え不可
7	吊物ボタン1	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg
8	一文字幕ボタン1	22,000	500	21,190	6,000	ウールサージ /ヒダ なし	26,000		電動巻取式	8	
9	袖幕ボタン1 レール	22,000	500	3,800	10,000	ウールサージ /ヒダ なし	26,000		電動巻取式	8	
10	照明ブリッジ (サスライト1/ポーターライト1) * 渡り橋	22,000	1,200				21,200		電動巻取式 電動巻取式	3 3	※ポーター-LED吊替え不可 ※上手下手4Fギャラリーより乗込み
11	吊物ボタン2	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg ※予備袖 常吊/ 移動可
12	吊物ボタン3	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg
13	一文字幕ボタン2	22,000	500	21,190	6,500	ウールサージ /ヒダ なし	26,000	300	電動巻取式	8	
14	袖幕ボタン2 レール	22,000	500	3,800	10,000		26,000		電動巻取式	8	
15	ポーターライトボタン2	22,000	600	----	----		23,500		電動巻取式	9	※他吊り込み・ポーター-LED吊替え不可
16	サスペンションライトボタン2	22,000	800	----	----		23,500		電動巻取式	9	
17	吊物ボタン4	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	※4 0 0 inchスリット 常吊 他吊り込み・吊替え不可
18	吊物ボタン5	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg
19	吊物ボタン6	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg
20	一文字幕ボタン3	22,000	500	21,190	5,000	ウールサージ /ヒダ なし	26,000		電動巻取式	8	
21	中割幕ボタン レール	22,000	500	11,500	10,000	ウールサージ /ヒダ なし	26,000		電動巻取式	8	
22	サスペンションライトボタン3	22,000	800	----	----		23,500		電動巻取式	9	
23	吊物ボタン7	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg
24	吊物ボタン8	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg
25	吊物ボタン9	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg
26	一文字幕ボタン4	22,000	500	21,190	5,000	ウールサージ /ヒダ なし	26,000		電動巻取式	8	
27	袖幕ボタン3 レール	22,000	500	3,800	10,000		26,000		電動巻取式	8	
28	サスペンションライトボタン4	22,000	800	----	----		23,500		電動巻取式	9	
36	* 天井反射板								電動巻取式		
29	吊物ボタン10	22,000	*2				26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg
30	一文字幕ボタン5	22,000	500	21,190	5,000	ウールサージ /ヒダ なし	26,000		電動巻取式	8	
31	袖幕ボタン4 レール	22,000	500	3,800	10,000		26,000		電動巻取式	8	
32	アッパーホリゾンライトボタン	22,000	600	----	----		23,500		電動巻取式	9	
37	* 正面反射板								電動巻取式		* 看板バトン10,000mm 手動ウィンチ/許容100kg
33	吊物ボタン11	22,000	*2			*松羽目幕 常吊/空バトンへ移動可 事前にご相談ください。	26,000	300	電動巻取式	0.3～60	[基本]定格積載荷重 300kg *松羽目幕 常吊/ 移動可
34	大黒幕ボタン	24,200	*2	24,100	12,000	ウールサージ /ヒダ なし	26,000		電動巻取式	0.3～60	※吊り込み・吊替え不可
35	ホリゾン幕ボタン	24,200	500	24,100	12,000	11号帆布/ヒダ なし	26,000		電動巻取式	8	※吊り込み・吊替え不可
39	東西幕 (上手)	----	----	3,600	9,150	ウールサージ /ヒダ なし			固定吊り/レール		※計5枚/スライドレール 取り外し不可
	東西幕 (下手)	----	----	3,600	9,150	ウールサージ /ヒダ なし			固定吊り/レール		※計5枚/スライドレール 取り外し不可

注 装置名称 No. は舞台平面図および断面図 No.に対応していますので併せてご参照ください。

*2 吊込許容積載量(kg)について--表記許容積載量は、基本吊されている幕類、照明器具灯体、移動型調光器を含みません。

許容積載量と速度対応について--速度領域によって許容積載量に制限があります。 * 直接お問い合わせ下さい。

太田市民会館 ホール 〔床機構仕様一覧〕

舞台機構は一部を除きすべて電動制御です。 専用操作卓にて会館技術スタッフがすべて行います。 事前の打ち合わせ等、ご連絡なき場合は、当日のご対応が難しくなりますのでご注意ください。									
No.	装置名称	寸法(mm)		行程(mm)	積載質量 (kg/m ²)		駆動方式	速度(m/min)	備考
					運転時	停止時			
1	オーケストラ迫り	21,540 x 4,830	92㎡	3,800	150	500	電動スプリット式	1.5	
2	客席ワゴン (上手)	6,740x4,830	26.2㎡ 28席	----	0	360	* 奈落にて手動収納または設置	----	
3	客席ワゴン (中央)	8,050x4,830	38.9㎡ 60席	----	0	360	* 奈落にて手動収納または設置	----	
4	客席ワゴン (下手)	6,740x4,830	26.2㎡ 28席	----	0	360	* 奈落にて手動収納または設置	----	