

ホール 照明設備 一覧				
設備 名称	略称	移動型調光器	機材・数量/設備	備考
客席サスペンションライト	客S	2台	1kw◎(FX-8 II)×12台	別紙基本仕込図 参照
[照明ブリッジ] *サスペンションライト 1	LBr	7台	1kw◎(FX-8 II)×12台/1kw凸(CX-8M II)×14台	別紙基本仕込図 参照
*ポーターライト 1	1BOR	---	*ポーター(LED/Color source PAR)×6台 調光制御可	*HTP/5ch 要パッチ
ポーターライト 2	2BOR	---	*ポーター(LED/Color source PAR)×6台 調光制御可	*HTP/5ch 要パッチ
サスペンションライト 2	2S	6台	1kw◎(FX-8 II)×12台/1kw凸(CX-8M II)×14台	別紙基本仕込図 参照
サスペンションライト 3	3S	6台	1kw◎(FX-8 II)×12台/1kw凸(CX-8M II)×12台/PAR5N×12	別紙基本仕込図 参照
サスペンションライト 4	4S	6台	1kw◎(FX-8 II)×12台/1kw凸(CX-8M II)×12台/PAR5N×12	別紙基本仕込図 参照
アッパー水平ライト	UH		#71,#72,#78,#22 /ハロゲン750w/60灯	*シート枠/235mmx285mm 予備シートあり:サイズ同じ
ローア水平ライト	LH		#72,#59,#40,#22 /ハロゲン500w/72灯	*シート枠/235mmx285mm 予備シートあり:サイズ245mmx285mm
第1フロントサイドライト	1FR	各2台	1kw凸(CX-8M II)×上下各4台/SF436° ×上下各4台	
第2フロントサイドライト	2FR	各2台	1kw凸(CX-8M II)×上下各8台	
第3フロントサイドライト	3FR	各1台	1kw凸(CX-8M II)×上下各4台/PAR1N ×上下各2台	
第1シーリング	1CL	6台	1kw凸(CX-8M II)×32台	
第2シーリング	2CL	2台	1.5kw凸(CX-8M II)×8台	
トーマンタルタワー	TOR	---	*常設調光器および灯具 なし	*前C回路より給電使用
フロアコンセント	SC上		C-20A 12回路	
	SC下		C-20A 12回路	
	袖WC		C-20A 各4回路 ※前C(下/上) 1~4と切替え使用	*大臣裏袖中
	前C		C-20A 各4回路 ※袖WC(下/上) 1~4と切替え使用	*プロセニアムウィング前
直電源	袖直		100V C-20A (下/上) 各2回路	*大臣裏袖中
	仮設		別紙 ホール 仮設電源盤 資料をご参照ください。	上手前・下手奥
(*1) 移動型調光器[CD-204i-DE] 各所60A直より給電/1台につき4回路/MAX6kwまで 1回路/2kwMAX				
天井反射板	天板	---	天板ダウンライト(LED)	前52灯/奥16灯(1灯8w)
側面反射板	側板間接	---	側板間接ライン照明(LED)	上手/下手4列各all
正面反射板	正板間接	---	正板間接ライン照明(LED)	正板 all 4列

可動機材一覧 (ホール・スタジオ共用)				
備品 名称	品番・型番・仕様		台数	備考
ピンスポットライト	ウシオクセノン 2kw	PS-2009SR/e	2	
簡易フォロースポット	ランプピン 1kw	MP-6L II	2	*スタジオ常設
スポット	1kw凸	CX-8M II	20	*20台すべてSS待機
	1kw◎	FX-8 II	18	
	500w◎	FS-6	12	
PARライト	1N	PL-64	12	
	1M	PL-64	12	
	5N	PL-64	54	*3SUS・4SUSに常設の計24台を含む
	5M	PL-64	12	
ソースフォー	419 750w	S4-419	8	
	426 750w	S4-426	4	
	436 750w	S4-436	30	
	450 750w	S4-450	12	
プロジェクタースポット	1000w	EPD3-1000W	2	
ディスクマシン	DC24V 3W	VSD3	2	ディスクマット/曇、雪、雨、炎各2枚
先球	4吋/6吋	SDD3-4/SDD3-6	各2	
	8~12吋ズーム	SDD3-Z0609	2	
スタンド	丸台3段	SP-2	30	*下/上 各1kw凸×8台SS付
	キャスター付	SB-3N	4	
	丸台ロースタンド	SP-2-S	16	
	ハイスタンド	SB-5	2	
	ベーススタンド	SR	30	
ハンガー		HG1	86	
バンドア	8吋 1kw凸、1kw◎用	DB-8	36	
	6吋 500w◎用	DB-6	12	
ミラーボール	600φ 吊型 DMX制御	NMB-3661	1	DMX2ch/コントロールBOX付
ミニフラッド	60w 12灯4色配線	SL-123-C20	14	
介錯棒	3,441~7,000mm	MCB-L	3	
ケーブル				
延長ケーブル	60C-60C	5m	2	20m
		7m	1	10m
延長ケーブル	20C-20C	1m	45	
		2m	45	
		3m	40	
		5m	30	
		10m	30	
		20m	10	
分岐ケーブル	20C-20Cタコ		50	
変換ケーブル	60C-30C×2 (ブレイカー付)		2	※会館にC30ケーブルは、ありません。
	20C-平行		25	

▼一覧表の内容については予告なく変更する場合があります。その際の備品については現状在庫を優先いたします。
 ▼設備および備品を使用する場合には事前に会館ホール担当との打合せが必須となります。*連絡なき場合、利用できません。